

# NOILE TRACTOARE VALTEC

PERFORMANȚĂ. PUR ȘI SIMPLU.

design@artisz.ro



Șasiu  
robust

Comenzi  
ergonomice

Cabină  
spațioasă

Trapă  
de vizualizare  
în acoperiș

Întreținere  
ușoară

## Specificații tehnice / model

	A60	A70	A80	A90	A100	A110
Tip motor, Perkins	1103C	1103C	1103C	1104D EUR3	1104D EUR3	1104D EUR3
Putere maximă kW(CP)/rpm (ISO 14396)	43 (58)/2200	48 (65)/2200	55 (75)/2200	60.5 (82)/2200	68 (92)/2200	74.9 (102)/2200
Număr cilindrii/cilindree dm3	3 / 3300	3 / 3300	3 / 3300	4 / 4400	4 / 4400	4 / 4400
Cuplul maxim Nm/rpm	222 / 1400	270 / 1400	291 / 1400	345 / 1400	393 / 1400	405 / 1400
Pompă de injecție	pompă rotativă	pompă rotativă	pompă rotativă	pompă rotativă	pompă rotativă	pompă rotativă
Transmisie, număr de viteze cu sincronizator	8F + 4R (40 km/h)	16F + 8R (40 km/h)	12F + 12R (40 km/h)	12F + 12R (40 km/h)	12F + 12R (40 km/h)	12F + 12R (40 km/h)
Priză de putere, rpm	540 + 540E	540 + 540E	540 + 540E	540 + 1000	540 + 1000	540 + 1000
Capacitate de ridicare pe tiranți (kg)	2100	3100	3100	3200	3700	3700
Debit pompă hidraulică l/min (bar)	27 (210)	27 (210)	27 (210)	55 (210)	55 (210)	55 (210)
Pneuri standard față/spate	280-85R20 / 13.6R30	11.2R24 / 14.9R30	11.2R24 / 14.9R30	12.4R24 / 16.9R30	12.4R24 / 16.9R34	12.4R24 / 16.9R34
Capacitate rezervor (fără rezervor auxiliar) litri	55	70	70	115	115	115
Greutate kg (fără greutate auxiliare)	2795	2795	2795	4215	4300	4300

**Echipeamente opționale:** contragreutăți auxiliare, frâne pneumatice, aer condiționat, tiranți frontali, încărcător frontal

SUNAȚI ACUM GRATUIT LA

TEL VERDE  
0800 800 350

# VALTEC

S.C. VALTEC TRACTOARE BUCURESTI S.R.L. RO400387 Cluj-Napoca Str. Traian Vuia Nr.91  
Tel.: 0264 431 591, 0264 430 665 Fax: 0264 431 591 Mob.: 0744 256 463 E-mail: contact@valtecgroup.ro

Tractoarele pot fi achiziționate și prin "Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare"